

521C  
541C

**High Speed Interlock  
Sewing Machine**


*Máquina Collarete de Alta Velocidad*

*Máquina Galoneira de Alta Velocidade*



**SINGER®**

# 521C 541C



## Applications Aplicaciones Aplicações

Wide range of the materials for light, medium and heavy weight materials

Para una amplia gama de materiales, para tejidos ligeros, medianos y gruesos

Para uma ampla gama de materiais, para tecidos leves, médios e pesados

## General Specifications

Especificaciones Generales  
Especificações Gerais

Needle type  
Sistema de Aguja  
Aguilha Tipo

Singer Cat. No. 3651-06

Motor

½ HP High Speed Clutch Motor (R31221)

Motor de Embrague de Alta Velocidad ½ HP (R31221)

Motor de Fricção de Alta Velocidade ½ HP (R31221)

## Features

Características  
Características

- Fully automatic lubricating system with new design oil filter for higher efficiency
- Simple adjustable differential feed ratio by external lever
- High quality seam for synthetic thread with needle cooler and needle thread lubricating device
- Simple application change in multi-application model (-31/-41) by changing the attachment device

- Sistema de lubricación completamente automático con nuevo diseño del filtro de aceite para aumentar la eficiencia de filtrado
- Ajuste sencillo de la alimentación diferencial por medio de una palanca externa
- Costura de alta calidad para hilos sintéticos con enfriador de aguja y dispositivo de lubricado para el hilo de aguja
- Cambio simple de trabajo para multi-estilos (-31/-41) con solo cambiar los dispositivos de fijación

- Sistema de lubrificação totalmente automático com novo filtro de óleo para maior eficiência de filtragem
- Ajuste simples do diferencial pela alavanca externa
- Costura de alta qualidade para linhas sintéticas com resfriador da agulha e lubrificador da linha da agulha
- Alteração simples da aplicação para modelos multi-aplicação (-31/-41) com a substituição do aparelho

## Specification Table Tabla de Especificaciones Tabela de Especificações

Model Modelo	Max. Speed [spm] Velocidad Máxima Velocidade Máxima (ppm)	Needle Gauge Distancia entre Agujas Bitola	Max. Stitch Length Largo Máximo de la Puntada Comprimento Máximo do Ponto (mm)	Differential Rate Rango de Diferencial Diferencial	Presser Foot Lift Altura del Prensatelas Altura do Pé Calçador (mm)	Application Aplicación Aplicação	Attachment Device Dispositivos de Fijación Aparelho	
<b>521C</b> Flat Bed (3 Needles / 5 Threads) Cama Plana (3 Agujas / 5 Hilos) Base Plana (3 Agulhas / 5 Fios)								
356-31	6,000	5.6	4.4	0.5~1.3	5.0	▲	-	▲ Plain seaming, seam covering and bottom hemming Costura general, overlock cobre costura y dobladillo Costura decorativa, rebatimento de costura ou confecção de bainhas
364-31		6.4				●	TB	
356-03	6,000	5.6	4.4	0.5~1.3	5.0	●	TB	■ Elastic tape or lace attaching Aditamento para colocación de elástico o encaje Aplicação de elástico ou fita
364-03		6.4				■	TF RHFT	
356-08	5,000	5.6	3.3	0.5~1.3	7.0	●	-	● Plain seaming for heavy fabrics Costura general para material pesados Costura decorativa para materiais pesados
364-08		6.4				●	TB	
356-09	5,000	5.6	4.4	0.5~1.3	5.0	■	TF RHFT	⊗ Bottom hemming Dobladillo Confecção de bainhas, com refilador
364-09		6.4				▲ ●	-	
356-01H	5,000	5.6	3.3	0.5~1.3	7.0	●	-	⊗ Bottom hemming Dobladillo Confecção de bainhas, com refilador
364-01H		6.4				▲ ●	-	
356-41	6,000	5.6	4.4	0.5~1.3	5.0	▲ ●	-	⊗ Bottom hemming Dobladillo Confecção de bainhas, com refilador
364-41		6.4				▲ ●	-	
<b>541C</b> Cylinder Bed (3 Needles / 5 Threads) Cama Cilíndrica (3 Agujas / 5 Hilos) Base Cilíndrica (3 Agulhas / 5 Fios)								
356-31	6,000	5.6	4.5	0.6~1.3	5.1	▲	-	⊗ Bottom hemming Dobladillo Confecção de bainhas, com refilador
364-31		6.4				●	TB	
356-03	6,000	5.6	4.5	0.6~1.3	5.1	●	TB	⊗ Bottom hemming Dobladillo Confecção de bainhas, com refilador
364-03		6.4				●	TB	
356-15/ET2	5,000	5.6	4.5	0.6~1.3	5.1	⊗	LHFT ET2	⊗ Bottom hemming Dobladillo Confecção de bainhas, com refilador
364-15/ET2		6.4				⊗	LHFT ET2	

**TB** Tape binder  
Colocación de collarín  
Aplicador de viés

**TF** Tape feeder  
Overlock cobre costura  
Aplicador de elástico

**RHFT** Right hand side fabric trimmer  
Refilador preciso a la derecha  
Refilador do lado direito

**LHFT** LHFT Left hand side fabric trimmer  
Refilador preciso a la izquierda  
Refilador do lado esquerdo

**ET2** Electric top and bottom thread trimmer with AC servomotor  
Cortador eléctrico de hilo superior e inferior con motor AC

Singer reserves the right to change products design and specifications without prior notice.

Singer puede alterar los diseños y especificaciones de los productos sin previo aviso.

A Singer reserva-se o direito de alterar os desenhos e especificações dos produtos sem aviso prévio.

 **SINGER**